

ELAION F50

Descrição do Produto

Óleo lubrificante 100% sintético, multiviscoso SAE 5W-40, especialmente desenvolvido e formulado para a proteção do segmento dos motores mais exigentes da indústria automotiva, que utilizem qualquer tipo de combustível: gasolina, etanol, GNV, flex e Diesel. Sua formulação apresenta um produto de menor viscosidade e baixo atrito que contribuem para uma maior economia de combustível, suas características antidesgaste, proteção contra oxidação, contra formação de borras e depósitos garantem a economia de combustível mesmo nas condições mais severas de uso

Atributos

- ✓ Desenvolvido com a tecnologia TAS;
- ✓ Máxima proteção contra o desgaste;
- ✓ Excelente capacidade de retardar a formação de borras e manter a fuligem em suspensão;
- ✓ Máxima resistência à oxidação;

Análises Típicas

ENSAIOS	UNIDADE	MÉTODO ASTM	ELAION F50
Grau SAE	—	—	5W-40
Viscosidade a 100 °C	cSt	D-445	13,8 - 15
Ponto de Fulgor (mín.)	°C	D-92	225
Ponto de Fluidez (máx.)	°C	D-97	-36
TBN – Número de Base total	Mg KOH/g	D-2896	10,10

Os valores apresentados não constituem as especificações do produto, os mesmos são dados típicos representativos de produção.

Níveis e Especificações

- ✓ API SN
- ✓ ACEA A3/B3 A3/B4
- ✓ Volkswagen VW 502 00/ 505.00
- ✓ PORSCHE A40
- ✓ BMW LL-01
- ✓ MB 229.3/226.5
- ✓ Renault RN0700/0710

EMBALAGEM

Comercializado em caixa 12x1ℓ e tambor 200ℓ.

PERIGOS PARA SAÚDE E SEGURANÇA

Em caso de derramamento, incêndio, contato ou ingestão do produto, entre em contato através do telefone 0800 70 30 990. Caso seja necessário, você poderá encontrar mais informações na ficha de segurança (FISPQ) do produto. A mesma está disponível em nossa página na internet www.ypf.com.br

OUTUBRO 2018

YPF S.A se reserva a todos os direitos de realizar modificações nos dados precedentes sem aviso prévio. Substitui a CT n° 11(BR) março 2018.

Consulta técnica 0800 70 30 990