

ELAION F50 PLUS

Descrição do Produto

Óleo lubrificante 100% sintético, multiviscoso SAE 5W-40, especialmente desenvolvido para veículos do Grupo VAG (Volkswagen, Audi, SEAT e Skoda), equipados com motores que exijam lubrificantes aptos a trabalhar com combustíveis de baixa qualidade, sendo um robusto lubrificante para motores a Gasolina, Etanol, Flex e Diesel, trabalhando com alto teor de Etanol na Gasolina, Metanol ou com Diesel com elevado teor de enxofre. Com sua exclusiva formulação, seu elevado TBN previne contra a ação dos ácidos, garantindo a máxima proteção do motor nas condições mais severas de uso. Produto cumpre com as mais novas exigências da Volkswagen, para motores fabricados no Brasil a partir do final de 2014.

Atributos

- ✓ Máxima proteção contra o desgaste e a corrosão;
- ✓ Evita a formação de emulsão e borras nos turbos e evita os depósitos nos pistões;
- ✓ Mantém a fuligem em suspensão;
- ✓ Máxima resistência a oxidação;

Análises Típicas

ENSAIOS	UNIDADE	MÉTODO ASTM	ELAION F50 PLUS
Grau SAE	—	—	5W-40
Viscosidade a 100 °C	cSt	D-445	12,8 – 13,3
Ponto de Fulgor (mín.)	°C	D-92	215
Ponto de Fluidez (máx.)	°C	D-97	-36
TBN – Número de Base Total (mín.)	mg KOH/g	D-2896	11

Os valores apresentados não constituem as especificações do produto, os mesmos são dados típicos representativos de produção.

Níveis e Especificações

- ✓ API SN
- ✓ ACEA A3/B4 - 12
- ✓ VW 508.88/509.99

EMBALAGEM

Comercializado em caixa 12x1ℓ e tambor 200ℓ.

PERIGOS PARA SAÚDE E SEGURANÇA

Em caso de derramamento, incêndio, contato ou ingestão do produto, entre em contato através do telefone 0800 70 30 990. Caso seja necessário, você poderá encontrar mais informações na ficha de segurança (FISPQ) do produto. A mesma está disponível em nossa página na internet www.ypf.com.br

OUTUBRO 2018

YPF S.A se reserva a todos os direitos de realizar modificações nos dados precedentes sem aviso prévio. Substitui a CT n° 15 (BR) de março 2018.

Consulta técnica 0800 70 30 990