

# ELAION F70 E

## Descrição do Produto

Óleo lubrificante 100% sintético, multiviscoso SAE 5W-30, desenvolvido para atender aos requerimentos mais exigentes da indústria automotiva. Recomendado para veículos equipados com filtro de partículas (DPF) e catalisador (TWC). Atende as exigências mais severas da Volkswagen com a especificação VW 504.00/507.00. Elaion F70E garante uma maior economia de combustível, proteção ao sistema de escape. Devido a sua formulação, o Elaion F70E contribui para uma menor formação de cinzas sulfatadas, fósforo e enxofre, SAPS, tornando-se amigável à atmosfera, proporciona maior vida útil aos filtros de partículas e aos sistemas de catalisador TWC (Three way catalyst).

## Atributos

- ✓ Alta proteção contra o desgaste;
- ✓ Economia de combustível;
- ✓ Redução no acúmulo de cinzas nos sistemas de escape;
- ✓ Prevenção na formação de depósitos;
- ✓ Aumento do intervalo de troca;
- ✓ Redução da oxidação e do consumo de lubrificante;

## Análises Típicas

ENSAIOS	UNIDADE	MÉTODO ASTM	ELAION F70 E
Grau SAE	—	—	5W-30
Viscosidade a 100 °C	cSt	D-445	11 – 12,4
Ponto de Fulgor (mín.)	°C	D-92	200
Ponto de Fluidez (máx.)	°C	D-97	-30
TBN – Número Total de Base	mg KOH/g	D-2896	5,2

Os dados provenientes das análises típicas formam uma especificação, os mesmos são representativos de valores de produção.

## Níveis e Especificações

- ✓ API SN
- ✓ ACEA C3 - 16
- ✓ MB 229.51
- ✓ VW 504.00/507.00
- ✓ BMW LL-04
- ✓ PORSCHE C30

## EMBALAGEM

Comercializado em caixa 12x1ℓ e tambor 200ℓ.

## PERIGOS PARA SAÚDE E SEGURANÇA

Em caso de derramamento, incêndio, contato ou ingestão do produto, comunique-se com 0800 70 30 990. Caso seja necessário, você poderá encontrar mais informações na ficha de segurança (FISPQ) do produto. Disponível no

OUTUBRO 2018

A YPF Brasil se reserva a todos os direitos de realizar modificações nos dados precedentes sem aviso prévio. Substitui a CT n° 108 (BR) Março 2018.

Consulta técnica 0800 70 30 990