

# GRASA 30C

## Descrição do Produto

Graxa a base de cálcio cuja composição possui óleos minerais altamente refinados e aditivos selecionados para determinadas aplicações. As mesmas se destacam por seu bom comportamento até mesmo sob a presença de umidade no ambiente.

É uma graxa muito adesiva de fibra larga, recomendável para os engraxes em gerais e principalmente para a lubrificação de cabos de aço. Por ser uma graxa semifluida é indicada para engraxadores manuais, facilitando a aplicação.

A temperatura de aplicação desta graxa está entre -5°C e 70°C.

## Análises Típicas

ENSAIOS	UNIDADE	MÉTODO ASTM	GRASA 30C
Grau NLGI	----	----	2
Penetração a 25°C	0,1mm	D-217	265 - 295
Ponto de Gota	°C	D-2265	90 mín.
Cor	----	Visual	Verde
Corrosão s/Cu	----	D-130	1b

Os dados provenientes das análises típicas formam uma especificação, os mesmos são representativos de valores de produção.

## EMBALAGEM

Comercializado em balde 20kg e tambor 200kg.

## PERIGOS PARA SAÚDE E SEGURANÇA

Em caso de derramamento, incêndio, contato ou ingestão do produto, comunique-se com 0800 70 30 990. Caso seja necessário, você poderá encontrar mais informações na ficha de segurança (FISPQ) do produto. A mesma está disponível em nossa página na internet [www.ypf.com.br](http://www.ypf.com.br)

Fevereiro 2016

YPF S.A se reserva a todos os direitos de realizar modificações nos dados precedentes sem aviso prévio. Substitui a CT n° 42(BR) agosto 2015

Consulta técnica 0800 70 30 990