

# SUPER SL

## Descrição do Produto

Óleo lubrificante multiviscoso mineral SAE 15W-40 e 20W-50, especialmente desenvolvido e formulado para motores turboalimentados ou naturalmente aspirados com injeção eletrônica, pode ser utilizado inclusive por veículos carburados. Apto para ser utilizado em motores a gasolina, etanol, flex e GNV.

Sua formulação proporciona maior proteção contra desgaste, ferrugem e oxidação. Protege também o motor contra a formação de borras e depósitos. Apresenta maior controle da volatilidade mantendo constante o nível do óleo.

Pode ser utilizado para substituir o nível de desempenho API SJ e anteriores.

## Atributos

- ✓ Maior proteção contra ferrugem e corrosão e oxidação;
- ✓ Excelente proteção contra o desgaste;
- ✓ Maior controle da volatilidade;

## Análises Típicas

ENSAIOS	UNIDADE	MÉTODO ASTM	ELAION SUPER SJ	
Grau SAE	—	—	15W-40	20W-50
Viscosidade a 100 °C	cSt	D-445	14,4	18,5
Ponto de Fulgor	°C	D-92	215	220
Ponto de Fluidez	°C	D-97	-24	-21
TBN – Número de Base Total	mg KOH/g	D-2896	6,7	6,7

Os valores apresentados não constituem as especificações do produto, os mesmos são dados típicos representativos de produção.

## Níveis e Especificações

- ✓ API SL

## EMBALAGEM

Comercializado em caixa 12x1ℓ e tambor 200ℓ.

## PERIGOS PARA SAÚDE E SEGURANÇA

Em caso de derramamento, incêndio, contato ou ingestão do produto, entre em contato através do telefone 0800 70 30 990. Caso seja necessário, você poderá encontrar mais informações na ficha de segurança (FISPQ) do produto. A mesma está disponível em nossa página na internet [www.ypf.com.br](http://www.ypf.com.br)

Março 2019

YPF S.A se reserva a todos os direitos de realizar modificações nos dados precedentes sem aviso prévio.

Consulta técnica 0800 70 30 990