

SYNPOWER R-TEC 5W-40



VALVOLINE™ SYNPOWER R-TEC 5W40

Valvoline SynPower R-Tec é um lubrificante 100% sintético que proporciona alto desempenho para todos os tipos de motores. É aprovado pelos maiores fabricantes de veículos no mundo.

Valvoline Synpower R-Tec atende aos severos requisitos da Volkswagen e Audi (Norma VW 508.88 - motores flexfuel) e proporciona o máximo desempenho e proteção nas condições mais severas de uso.

As vantagens do Valvoline SynPower R-Tec Motor Oil:

Proporciona partidas mais fáceis ao veículo em baixas temperaturas;

Extrema proteção contra o desgaste; reduzindo falhas e quebras;

Reduz a formação de depósitos de lamas e vernizes;

Nível de Performance:	5W-40
API SN / SM	X
ACEA A3/B4-12	X
MB 226.5 / 229.5	X
VW 508.88 / 509.99	X
Porsche A40	X
Renault RN 0700 / 0710	X

As vantagens do Valvoline Synpower R-TEC:

Proporciona partidas mais fáceis ao veículo em baixas temperaturas;

Extrema proteção contra o desgaste; reduzindo falhas e quebras;

Reduz a formação de depósitos de lamas e vernizes;

Características	SAE 5W-40
Viscosidade Cinemática 100°C, cSt	13,6
Viscosidade Cinemática 40°C, cSt	79,8
Índice de Viscosidade	175
Ponto de Fluidez, °C,	-39 °C
CCS, cP	6.400 à 30ºC
Densidade 60°F	0.852
Ponto de Fulgor, COC, °C	228
Aparência	Límpido

Essas informações aplicam-se apenas a produtos fabricados nos seguintes locais: EUA, Canadá, Brasil.

Iniciais do autor:
LSR