

INFORMAÇÃO DO PRODUTO



FAMÍLIA COMPETITION SYNTHETIC BLEND 10W-40

Valvoline™ COMPETITION SYNTHETIC BLEND 10W-40 é um óleo de motor multiviscoso semissintético de qualidade superior que utiliza aditivos especiais combinados com óleos básicos minerais e sintéticos para maximizar o desempenho e proteger qualquer tipo de motor. Atende as exigentes especificações de desempenho da indústria automobilística, oferecendo proteção contra a corrosão e desgaste. Reduz a deterioração química do óleo quando comparado com os óleos convencionais com a mesma classificação, devido a presença de aditivos antioxidantes e anti-desgastes especiais. Desenvolvido e testado nos laboratórios Valvoline sob condições severas de operação.

Nível de Performance

API SL

APLICAÇÕES:

Formulado para veículos de passeio, caminhonetes e vans com motores a gasolina, etanol, flex e GNV. Adequado para uso em QUALQUER veículo onde as especificações API SL e SAE 10W-40 - semissintético são recomendadas, tais como veículos: Chevy, Citroën, Peugeot, Ford, Renault, Subaru e outros que utilizem essas recomendação, em conformidade com o manual do veículo.

PERIODO DE TROCA:

Conforme recomendação do fabricante do veículo. COMPETITION SYNTHETIC BLEND 10W-40 é compatível com TODOS os tipos de lubrificantes de motores que possuam a mesma especificação.

Características	10W-40
Viscosidade Cinemática 100°C, cSt	14,2
Viscosidade Cinemática 40°C, cSt	90,4
Índice de Viscosidade	162
Ponto de Fluidez, °C,	-36
CCS, cP	7000 à -25°C
Densidade 60°F	0,8628
Ponto de Fulgor, COC, °C	200
Cor ASTM	2.0
Aparência	Límpido

Essas informações aplicam-se apenas a produtos fabricados nos seguintes locais: EUA, Canadá, Brasil.

Data de vigência:
03/02/20

Iniciais do autor:
LSR