

INFORMAÇÃO DO PRODUTO



FAMÍLIA COMPETITION SYNTHETIC BLEND 15W-40

Valvoline™ COMPETITION SYNTHETIC BLEND SEMISSINTETICO 15W-40 é um óleo de motor multiviscoso semissintético de qualidade superior que utiliza aditivos especiais combinados com óleos básicos minerais e sintéticos para maximizar o desempenho e proteger qualquer tipo de motor. Atende as exigentes especificações de desempenho da indústria automobilística, oferecendo proteção contra a corrosão e desgaste. Reduz a deterioração química do óleo se comparado com os óleos convencionais da mesma classificação, devido a presença de aditivos antioxidantes e anti-desgaste especiais. Desenvolvido e testado nos laboratórios **Valvoline** sob condições severas de operação.

Nível de Performance

API SL

APLICAÇÕES:

Formulado para veículos de passeio, caminhonetes e vans com motores a gasolina, etanol, flex e GNV. Adequado para uso em QUALQUER veículo onde as especificações API SL e SAE 15W-40 semissintético são recomendadas.

PERIODO DE TROCA:

Conforme recomendação do fabricante do veículo. **COMPETITION SYNTHETIC BLEND 15W-40** é compatível com TODOS os tipos de lubrificantes de motor que possuam a mesma especificação.

Características	15W-40
Viscosidade Cinemática 100°C, cSt	14,2
Viscosidade Cinemática 40°C, cSt	109
Índice de Viscosidade	131
Ponto de Fluidez, °C,	-36
CCS, cP	7000 à -20°C
Densidade 60°F	0,86
Ponto de Fulgor, COC, °C	200
Cor ASTM	2.0
Aparência	Límpido

Essas informações aplicam-se apenas a produtos fabricados nos seguintes locais: EUA, Canadá, Brasil.

Data de vigência:
16/04/21

Iniciais do autor:
LANP