

INFORMAÇÃO DO PRODUTO



VALVOLINE™ MOTORCYCLE 4T 20W50

Valvoline Motorcycle 4T 20W50 é um lubrificante multiviscoso formulado especialmente para motos. Sua formulação com óleo mineral e aditivos especiais garantem proteção contra a corrosão, desgaste do motor, transmissão e embreagem até sob severas condições.

Nível de Performance:

API SL
JASO MA2

As vantagens do Valvoline 4T:

- Proteção do motor.
- Proteção contra o desgaste.
- Protege embreagem e transmissão contra o desgaste.
- Proteção contra a corrosão.

Características	SAE 20W50
Viscosidade Cinemática 100°C, cSt	17,7
Viscosidade Cinemática 40°C, cSt	158,8
Índice de Viscosidade	125
Ponto de Fluidez, °C,	-24
CCS, cP	8400 a -15°C
Densidade 60°F	0,889
Ponto de Fulgor, COC, °C	Mín.200
Cor ASTM	2.0
Aparência	Límpido

* Valvoline 4T pode ser utilizado em motores de 4 tempos que requerem o nível de performance SAE 20W50 e API SL/JASO MA2. Verifique a recomendação do fabricante.

Essas informações aplicam-se apenas a produtos fabricados nos seguintes locais: EUA, Canadá, Brasil.

Data de vigência:
03/02/20

Iniciais do autor:
LSR