

# INFORMAÇÃO DO PRODUTO



## VALVOLINE™ TURBO DIESEL E700

VALVOLINE® TURBO DIESEL E700 é um Lubrificante mineral multiviscoso de excelente desempenho e eficaz lubrificação, recomendado para motores a diesel. Formulado com excelente estabilidade de viscosidade, propriedades detergentes, dispersantes e antidesgastes que mantém o motor limpo e protegido por mais km.

Indicado para segmento rodoviário, frota de ônibus, turboalimentados e superalimentados, adequado para os motores euro V, sistemas de pós-tratamento de gases aditados (EGR e SCR)

VALVOLINE® TURBO DIESEL E700 possui grau de viscosidade SAE 15W40 atende e ou supera a especificação API CI-4/SL.

Nível de Performance:	
API CI-4 / SL	SAE 15W40

### As vantagens do Valvoline Turbo Diesel :

- Resistência contra oxidação
- Proteção contra o desgaste do motor
- Maior eficiência e performance
- Alta estabilidade ao cisalhamento
- Filme lubrificante resistente;

Características	SAE 15W40
Viscosidade Cinemática 100°C, cSt	14,77
Viscosidade Cinemática 40°C, cSt	108,24
Índice de viscosidade	141
Ponto de Fluidez, °C,	-39
CCS, Cp	5293 -20°C
Densidade 60°F	0.88
Ponto de Fulgor, COC, °C	Mín.: 200
TBN	9.0
Aparência	Límpido
Cor	2.5

Essas informações aplicam-se apenas a produtos fabricados nos seguintes locais: EUA, Canadá, Brasil.

Iniciais do autor:  
LSR